# WEB-Service Precatórios

## Informações Gerais

### Serviço

| | |
|---|---|
| Nome: | Web Service Precatórios do SIOP |
| Nome na interface: | WSPrecatorio |
| Início da operação: | Julho/2013 |
| Documentação atualizada em: | Janeiro/2026 |
| Endereço do WSDL - Testes | https://testews.siop.gov.br/services/precatorios/WSPrecatorios?wsdl |
| Endereço do WSDL - Produção | https://webservice.siop.gov.br/services/precatorios/WSPrecatorios?wsdl |

### Objetivo

Registrar anualmente informações de precatórios com seus respectivos beneficiários fornecidas pelos tribunais responsáveis por sua definição, referentes a operações de inclusão ou alteração (alteração de valor, cancelamento ou suspensão). Destaca-se que, consoante disposições da lei de diretrizes orçamentárias – LDO, de referência, a SOF não é receptora de qualquer dado que possibilite a identificação direta dos respectivos beneficiários.

## Informações detalhadas do serviço

### Considerações gerais sobre parâmetros de entrada

Todas as operações de entrada têm como um de seus parâmetros uma estrutura de dados que encapsula o login, senha (hash md5 da senha) e perfil do usuário, esta estrutura é definida em CredencialDTO (ver mais adiante).

A credencial é determinante para as respostas dos serviços. Usuários do órgão central, que em princípio têm perfil associado aos demais órgãos, receberão respostas referentes a todos os órgãos, enquanto os demais órgãos só terão acesso aos itens que tenham relação com as suas unidades.

### Considerações gerais sobre parâmetros de saída

Os tipos de retorno consistem basicamente em um valor booleano que indica o sucesso da operação (se foi executada sem erros), uma lista de strings com as mensagens de erro (caso não tenha sucesso) e a lista de dados que devem ser retornados em caso de sucesso.

### Considerações sobre a janela de tempo disponível para utilização do serviço

O WSPrecatorios é um serviço disponível apenas por períodos determinados pela Secretaria de Orçamento Federal. O uso do serviço fora desses intervalos resultará na seguinte mensagem de erro:

<mensagensErro>Janela para informe de precatórios encontra-se fechada</mensagensErro>

# Operações

## incluirPrecatorios

Método para inclusão de precatórios, espera como entrada as informações de precatórios agrupadas por unidade executada.

#### Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| credencial | credencialDTO | 1 | Tipo complexo que contém os dados de acesso do usuário ao serviço. Ver detalhamento. |
| precatorios | precatoriosDTO | 1 | Tipo complexo que contém os dados dos precatórios agrupados por tribunal. Ver detalhamento. |

#### Exemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:prec="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
    <prec:incluirPrecatorios>
       <credencial>
          <perfil>106</perfil>
          <senha>XXXXXXXXXXXXXXXXX</senha>
          <usuario>I08</usuario>
       </credencial>
       <input>
          <exercicio>2023</exercicio>
          <orgaosTribunal>
             <codigoOrgaoTribunal>11101</codigoOrgaoTribunal>
             <unidadeOrcamentariaExecutada>
                <codigoUnidadeExecutada>26236</codigoUnidadeExecutada>
                 <precatorio>
                  <beneficiarios>
                   <participacao>PARTE</participacao>
                   <snPessoaFisica>true</snPessoaFisica>
                   <valor>304097.52</valor>
                  </beneficiarios>
```

```
                  <classificacoes>
                   <classificacao>A</classificacao>
                   <valor>304097.52</valor>
                  </classificacoes>
                  <vinculosServidor>
                   <codigoOrgao>24101</codigoOrgao>
                   <valor>304097.52</valor>
                  </vinculosServidor>
                  <dataAjuizamento>2004-09-22</dataAjuizamento>
                  <dataTransitadoJulgado>2004-09-22</dataTransitadoJulgado>
                  <dataAutuacao>2005-05-30</dataAutuacao>
<dataTransitadoJulgadoExecucao>2025-01-01</dataTransitadoJulgadoExecucao>
                  <dataBase>2020-01-01</dataBase>
          <valorDataBase>300000</valorDataBase>
<numProcessoUnico>0000456-78.9012.3.45.6789</numProcessoUnico>
                  <numPrecatorio>XXXXXXXXXX</numPrecatorio>
                  <tipoCausa>Administrativo - Militar - Anistia</tipoCausa>
                  <valor>304097.52</valor>
                  <tipoDespesa>11</tipoDespesa>
                  <numAcaoOrig>aaaaaaaaaaa</numAcaoOrig>
                  <numProcessoExecucao>bbbbbbbbbb</numProcessoExecucao>
                  <vara>XXXX</vara>
                  <varaDescricao>Vara descrição</varaDescricao>
                  <tributario>false</tributario>
                 </precatorio>
                 <precatorio>
                  <beneficiarios>
                   <snPessoaFisica>false</snPessoaFisica>
                   <valor>300000.00</valor>
                  </beneficiarios>
                  <classificacoes>
                   <classificacao>D</classificacao>
                   <valor>300000.00</valor>
                  </classificacoes>
                  <dataAjuizamento>2010-12-24</dataAjuizamento>
                  <dataTransitadoJulgado>2013-02-22</dataTransitadoJulgado>
                  <dataAutuacao>2013-03-30</dataAutuacao>
<dataTransitadoJulgadoExecucao>2025-01-01</dataTransitadoJulgadoExecucao>
                  <dataBase>2020-01-01</dataBase>
          <valorDataBase>300000</valorDataBase>
<numProcessoUnico>0123456-78.9012.3.45.6789</numProcessoUnico>
                  <numPrecatorio>193d93d314447</numPrecatorio>
                  <tipoCausa>Administrativo - Militar - Anistia</tipoCausa>
                  <valor>304097.53</valor>
                  <tipoDespesa>11</tipoDespesa>
                  <numAcaoOrig>ccccccccccc</numAcaoOrig>
                  <vara>YYYY</vara>
                  <varaDescricao>Vara descrição</varaDescricao>
                  <tributario>true</tributario>
                 </precatorio>
             </unidadeOrcamentariaExecutada>
```

```
          </orgaoTribunal>
       </input>
    </prec:incluirPrecatorios>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Parâmetro(s) de saída

Caso o webservice tenha acatado os dados informados será retornado um campo “sucesso” com o valor “true”. Em caso de falha na gravação das informações, além do campo “sucesso”, agora com valor “false”, serão acrescidos campos “mensagensErro” para cada erro encontrado.

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| RetornoPrecatoriosDTO | RetornoPrecatoriosDTO | 1 | |

### Exemplo de XML de saída:

#### Exemplo sem mensagem de erro:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sof="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
   <env:Header>
      <sof:request>F455F9C1105F95492153AC57077E2FBB</sof:request>
   </env:Header>
   <env:Body>
      <ns2:incluirPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
         <return>
            <sucesso>true</sucesso>
         </return>
      </ns2:incluirPrecatoriosResponse>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

#### Exemplo com mensagem de erro:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sof="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
   <env:Header>
      <sof:request>05D2D096F4C305FC0E8E4D185CC029E1</sof:request>
   </env:Header>
   <env:Body>
      <ns2:incluirPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
         <return>
            <mensagensErro>Precatório XXXXXXXXXX com exercício 2023 já
existente</mensagensErro>
```

```
            <mensagensErro>Precatório 1933d93d314447: O campo Valor deve ser
informado para todos os beneficiários.</mensagensErro>
            <mensagensErro>Precatório 1933d93d314447: O valor informado para
o precatório é superior à soma dos valores dos
beneficiários.</mensagensErro>
            <mensagensErro>Precatório 1933d93d314447: A classificação do
precatório é obrigatória.</mensagensErro>
            <sucesso>false</sucesso>
         </return>
      </ns2:incluirPrecatoriosResponse>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

## excluirPrecatorios

Exclui todos os precatórios já informados por um tribunal para um determinado exercício.

### Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| credencial | credencialDTO | 1 | Tipo complexo que contém os dados de acesso do usuário ao serviço. Ver detalhamento. |
| exercicio | Int | 1 | Exercício da proposta orçamentária. |
| orgaosTribunal | orgaoTribunalDTO | 1 | Tipo complexo que contém os códigos dos tribunais que terão seus precatórios excluídos. Ver detalhamento. |
| codigoOrgaoTribunal | String | 1 | Campo obrigatório que representa o código do tribunal (5 posições). Exemplo: 11101. |

Obs.: para a exclusão dos precatórios, não é necessário informar os dados de todos os precatórios que foram incluídos. A exclusão é feita por tribunal, ou seja, todos os precatórios do tribunal informado serão excluídos, para o exercício em questão. Veja os exemplos abaixo.

### Exemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:prec="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
    <prec:excluirPrecatorios>
       <credencial>
           <perfil>106</perfil>
          <senha>XXXXXXXXXXXXXXX</senha>
          <usuario>I08</usuario>
       </credencial>
       <input>
```

```
          <exercicio>2023</exercicio>
          <orgaosTribunal>
             <codigoOrgaoTribunal>15102</codigoOrgaoTribunal>
          </orgaosTribunal>
          <orgaosTribunal>
             <codigoOrgaoTribunal>15125</codigoOrgaoTribunal>
          </orgaosTribunal>
       </input>
    </prec:excluirPrecatorios>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Parâmetro(s) de saída**

Caso o webservice tenha acatado os dados informados, será acrescido um campo “sucesso” com o valor “true”. Em caso de falha na deleção das informações, além do campo “sucesso”, agora com valor “false” serão acrescidos campos “mensagensErro” para cada erro encontrado.

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| RetornoPrecatoriosDTO | RetornoPrecatoriosDTO | 1 | |

**Exemplo de XML de saída:**

**Exemplo sem mensagem de erro:**

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sof="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
   <env:Header>
      <sof:request>530A4CA00B11599B32D6C8A6C50DC17E</sof:request>
   </env:Header>
   <env:Body>
      <ns2:excluirPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
         <return>
            <sucesso>true</sucesso>
         </return>
      </ns2:excluirPrecatoriosResponse>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

**Exemplo com mensagem de erro:**

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sof="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
   <env:Header>
      <sof:request>505603CAAFCF2DC43A60EC14275180CB</sof:request>
   </env:Header>
```

```
   <env:Body>
      <ns2:excluirPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
         <return>
            <mensagensErro>Tribunal 15925 para o exercício 2023 não
encontrado.</mensagensErro>
            <sucesso>false</sucesso>
         </return>
      </ns2:excluirPrecatoriosResponse>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

## alterarPrecatorios

Este método permite a atualização do valor total de um precatório, bem como demais valores em detalhe decorrentes, mencionados a seguir. Ao realizar essa operação, o sistema exige que as seguintes adequações sejam efetuadas:

1. Adequação dos valores de cada Beneficiário (cujo somatório deve corresponder ao novo valor total do precatório). Como, conforme disposições das leis de diretrizes orçamentárias de referência, atualmente a SOF não é receptora de dados que possibilitem a identificação direta dos respectivos beneficiários, ou seja, inexiste uma chave única de identificação como o CNPJ ou CPF, a alteração de beneficiários enseja, em termos práticos, novas inclusões;
2. Adequação dos valores das Classificações de Prioridade A, B, C e D - conforme §8º do art. 107-A do ADCT (o somatório dos valores de classificação deve corresponder ao novo valor total do precatório); e
3. Adequação dos valores de Vínculo de Servidor (se houver).

### Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| credencial | credencialDTO | 1 | Tipo complexo que contém os dados de acesso do usuário ao serviço. Ver detalhamento. |
| precatorios | precatoriosAlteradosDTO | 1 | Tipo complexo que contém os precatórios alterados, agrupados por tribunal. Ver detalhamento. |

### Exemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:prec="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <prec:alterarPrecatorios>
         <credencial xmlns="">
        <perfil>106</perfil>
        <senha>**********</senha>
```

```
    <usuario>WS-TESTE</usuario>
  </credencial>
  <input>
        <exercicioAlteracao>2025</exercicioAlteracao>
        <tribunal>
           <codigoTribunal>11101</codigoTribunal>
           <precatorio>
          <beneficiarios>
            <participacao>Requerente</participacao>
            <snPessoaFisica>false</snPessoaFisica>
            <valor>24989.75</valor>
          </beneficiarios>
          <classificacoes>
            <classificacao>B</classificacao>
            <valor>24989.75</valor>
          </classificacoes>
          <exercicio>2025</exercicio>
          <numPrecatorio>XXXXXXXXXXX</numPrecatorio>
          <valor>24989.75</valor>
        </precatorio>
        <precatorio>
          <beneficiarios>
            <participacao>Requerente</participacao>
            <snPessoaFisica>true</snPessoaFisica>
            <valor>38826.83</valor>
          </beneficiarios>
          <beneficiarios>
            <participacao>Advogado</participacao>
            <snPessoaFisica>false</snPessoaFisica>
            <valor>4314.09</valor>
          </beneficiarios>
          <classificacoes>
            <classificacao>A</classificacao>
            <valor>43140.92</valor>
          </classificacoes>
          <exercicio>2025</exercicio>
          <numPrecatorio>YYYYYYYYYY</numPrecatorio>
          <valor>43140.92</valor>
        </precatorio>
        <precatorio>
          <beneficiarios>
            <participacao>Requerente</participacao>
            <snPessoaFisica>false</snPessoaFisica>
            <valor>4376.32</valor>
          </beneficiarios>
          <classificacoes>
            <classificacao>B</classificacao>
            <valor>4376.32</valor>
          </classificacoes>
          <exercicio>2025</exercicio>
          <numPrecatorio>ZZZZZZZZZZ</numPrecatorio>
```

```
      <valor>4376.32</valor>
    </precatorio>
    <precatorio>
      <beneficiarios>
        <participacao>Requerente</participacao>
        <snPessoaFisica>false</snPessoaFisica>
        <valor>30513.65</valor>
      </beneficiarios>
      <classificacoes>
        <classificacao>B</classificacao>
        <valor>30513.65</valor>
      </classificacoes>
      <exercicio>2025</exercicio>
      <numPrecatorio>AAAAAAAAAAA</numPrecatorio>
      <valor>30513.65</valor>
    </precatorio>
    <precatorio>
      <beneficiarios>
        <participacao>Requerente</participacao>
        <snPessoaFisica>false</snPessoaFisica>
        <valor>26073.24</valor>
      </beneficiarios>
      <classificacoes>
        <classificacao>B</classificacao>
        <valor>26073.24</valor>
      </classificacoes>
      <exercicio>2025</exercicio>
      <numPrecatorio>BBBBBBBBBBBB</numPrecatorio>
      <valor>26073.24</valor>
    </precatorio>
    <precatorio>
      <beneficiarios>
        <participacao>P</participacao>
        <snPessoaFisica>true</snPessoaFisica>
        <valor>344420.0</valor>
      </beneficiarios>
      <beneficiarios>
        <participacao>A</participacao>
        <snPessoaFisica>false</snPessoaFisica>
        <valor>60780.0</valor>
      </beneficiarios>
      <classificacoes>
        <classificacao>A</classificacao>
        <valor>216030</valor>
      </classificacoes>
      <classificacoes>
        <classificacao>C</classificacao>
        <valor>38130</valor>
      </classificacoes>
      <classificacoes>
        <classificacao>D</classificacao>
```

```
                <valor>151040.0</valor>
              </classificacoes>
              <exercicio>2025</exercicio>
              <numPrecatorio>09874259876496784398765 4</numPrecatorio>
              <valor>405200.0</valor>
              <vinculosServidor>
                <codigoOrgao>25103</codigoOrgao>
                <valor>344430.64</valor>
              </vinculosServidor>
            </precatorio>
            </tribunal>
         </input>
      </prec:alterarPrecatorios>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Parâmetro(s) de saída**

Caso o webservice tenha processado os dados enviados com sucesso, o campo “sucesso” da mensagem de retorno será setado com o valor “true”. Em caso de falha no processamento dos dados, além do campo “sucesso”, agora setado com o valor “false”, serão acrescidos campos “mensagensErro” para cada erro encontrado.

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| RetornoPrecatoriosDTO | RetornoPrecatoriosDTO | 1 | |

**Exemplo de XML de saída:**

**Exemplo sem mensagem de erro:**

```
<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'
xmlns:sof='http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/'>
  <env:Header>
    <sof:request>B62C0A10045AFE4928DB43012CDC3721</sof:request>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <ns2:alterarPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
      <return>
        <sucesso>true</sucesso>
      </return>
    </ns2:alterarPrecatoriosResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

**Exemplo com mensagem de erro:**

```
<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'
xmlns:sof='http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/'>
  <env:Header>
    <sof:request>4F257AF3FB7B5FA958E17DBD9246E28C</sof:request>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <ns2:alterarPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
      <return>
        <sucesso>false</sucesso>
        <mensagensErro>Precatório XXXXXXX: O campo Valor deve ser informado
para todos os beneficiários.</mensagensErro>
            <mensagensErro>Precatório YYYYYYY: O valor informado para o
precatório é superior à soma dos valores dos beneficiários.</mensagensErro>
            <mensagensErro>Precatório YYYYYYY: A classificação do precatório
é obrigatória.</mensagensErro>
      </return>
    </ns2:alterarPrecatoriosResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

## cancelarPrecatorios

Método para cancelamento de precatórios.

### Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| credencial | credencialDTO | 1 | Tipo complexo que contém os dados de acesso do usuário ao serviço. Ver detalhamento. |
| precatorios | precatoriosCanceladosDTO | 1 | Tipo complexo que contém os precatórios cancelados, agrupados por tribunal. Ver detalhamento. |

### Exemplo de XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:prec="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <prec:cancelarPrecatorios>
      <credencial>
        <perfil>106</perfil>
        <senha>**********</senha>
        <usuario>ws-teste</usuario>
      </credencial>
```

```
      <input>
        <exercicioCancelamento>2025</exercicioCancelamento>
        <tribunal>
          <codigoTribunal>12104</codigoTribunal>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01697246120204039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01712797920214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01580063320214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>00413959420214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01252039420214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01187741420214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>00234015320214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
        </tribunal>
      </input>
      </prec:cancelarPrecatorios>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Parâmetro(s) de saída**

Caso o webservice tenha processado os dados enviados com sucesso, o campo “sucesso” da mensagem de retorno será setado com o valor “true”. Em caso de falha no processamento dos dados, além do campo “sucesso”, agora setado com o valor “false”, serão acrescidos campos “mensagensErro” para cada erro encontrado.

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| RetornoPrecatoriosDTO | RetornoPrecatoriosDTO | 1 | |

### Exemplo de XML de saída:

#### Exemplo sem mensagem de erro:

```
<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'
xmlns:sof='http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/'>
  <env:Header>
    <sof:request>B62C0A10045AFE4928DB43012CDC3721</sof:request>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <ns2:cancelarPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
      <return>
        <sucesso>true</sucesso>
      </return>
    </ns2:cancelarPrecatoriosResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

#### Exemplo com mensagem de erro:

```
<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'
xmlns:sof='http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/'>
  <env:Header>
    <sof:request>4F257AF3FB7B5FA958E17DBD9246E28C</sof:request>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <ns2:cancelarPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
      <return>
        <sucesso>false</sucesso>
        <mensagensErro>Precatório XXXXXXX: Os campos de Número do Precatório
e de Exercício devem ser preenchidos.</mensagensErro>
      </return>
    </ns2:cancelarPrecatoriosResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

## suspenderPrecatorios

Método para suspensão de precatórios.

### Parâmetro(s) de entrada

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| credencial | credencialDTO | 1 | Tipo complexo que contém os dados de acesso do usuário ao serviço. Ver detalhamento. |
| precatorios | precatoriosSuspensosDTO | 1 | Tipo complexo que contém os precatórios suspensos, agrupados por tribunal. Ver detalhamento. |

**Exemplo de XML de entrada:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:prec="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <prec:suspenderPrecatorios>
      <credencial>
        <perfil>106</perfil>
        <senha>**********</senha>
        <usuario>ws-teste</usuario>
      </credencial>
      <input>
        <exercicioCancelamento>2025</exercicioCancelamento>
        <tribunal>
          <codigoTribunal>12104</codigoTribunal>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01697246120204039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01712797920214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01580063320214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>00413959420214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01252039420214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>01187741420214039XYZ</numPrecatorio>
          </precatorio>
          <precatorio>
            <exercicio>2022</exercicio>
            <numPrecatorio>00234015320214039XYZ</numPrecatorio>
```

```
          </precatorio>
        </tribunal>
      </input>
      </prec:suspenderPrecatorios>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Parâmetro(s) de saída

Caso o webservice tenha processado os dados enviados com sucesso, o campo “sucesso” da mensagem de retorno será setado com o valor “true”. Em caso de falha no processamento dos dados, além do campo “sucesso”, agora setado com o valor “false”, serão acrescidos campos “mensagensErro” para cada erro encontrado.

| Parâmetro | Tipo | Ocorrência mínima | Observações |
|---|---|---|---|
| RetornoPrecatoriosDTO | RetornoPrecatoriosDTO | 1 | |

### Exemplo de XML de saída:

#### Exemplo sem mensagem de erro:

```
<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'
xmlns:sof='http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/'>
  <env:Header>
    <sof:request>B62C0A10045AFE4928DB43012CDC3721</sof:request>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <ns2:suspenderPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
      <return>
        <sucesso>true</sucesso>
      </return>
    </ns2:suspenderPrecatoriosResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

#### Exemplo com mensagem de erro:

```
<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'
xmlns:sof='http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/'>
  <env:Header>
    <sof:request>4F257AF3FB7B5FA958E17DBD9246E28C</sof:request>
  </env:Header>
  <env:Body>
    <ns2:suspenderPrecatoriosResponse
xmlns:ns2="http://precatorios.servicoweb.siop.sof.planejamento.gov.br/">
      <return>
```

```
        <sucesso>false</sucesso>
        <mensagensErro>Precatório XXXXXXX: Os campos de Número do Precatório
e de Exercício devem ser preenchidos.</mensagensErro>
      </return>
    </ns2:suspenderPrecatoriosResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```

## Tipo(s) Complexo(s)

### credencialDTO

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| perfil | Int | Campo obrigatório que representa o código do perfil do usuário. |
| senha | String | Campo obrigatório que representa o hash MD5 da senha do usuário. |
| usuario | String | Campo obrigatório que representa o login do usuário. |

### precatoriosDTO

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| exercicio | int | Campo obrigatório que representa o exercício da proposta orçamentária. |
| orgaosTribunal | orgaoTribunalDTO | Campo obrigatório que agrupa todos os precatórios expedidos por um determinado tribunal. |

### orgaoTribunalDTO

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| codigoOrgaoTribunal | String | Campo obrigatório que representa o código do tribunal (5 posições). Exemplo: 11101. |
| unidadeOrcamentariaExecutada | unidadeExecutadaDTO | Campo obrigatório que agrupa os precatórios de determinado tribunal por unidade orçamentária executada. |

### unidadeExecutadaDTO

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| codigoUnidadeExecutada | String | Campo obrigatório que representa o código atual da unidade orçamentária (5 posições) da entidade contra a qual o precatório foi expedido, conforme classificação orçamentária vigente. Exemplo: 26236. |
| precatorio | precatorioDTO | Campo obrigatório que contém os dados detalhados de cada precatório. |

### precatorioDTO

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| dataAjuizamento | String | Campo obrigatório com a data de ajuizamento da ação no formato yyyy-MM-dd. Exemplo: 2004-03-19. Referência legal: Inciso I do art. 34 da LDO 2026. |
| dataAutuacao | String | Campo obrigatório com a data da autuação no formato yyyy-MM-dd. Exemplo: 2004-03-19. Deve ser menor ou igual à dataTransitadoJulgado. Referência legal: Inciso V do art. 34 da LDO 2026. |
| dataTransitadoJulgado | String | Campo obrigatório com a data do trânsito em julgado da ação no formato yyyy-MM-dd. Exemplo: 2004-03-19. Refere-se à data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão lavrado na fase de conhecimento do processo judicial. Referência legal: Inciso X do art. 34 da LDO 2026. |
| dataTransitadoJulgadoExecucao | String | Campo obrigatório com a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença ou do decurso do prazo para sua apresentação ou, se for o caso, da decisão que reconheceu parcela incontroversa, no formato yyyy-MM-dd. Exemplo: 2004-03-19. Referência legal: Inciso XI do art. 34 da LDO 2026. |
| dataBase | String | Campo obrigatório com a data-base utilizada na definição do valor do crédito, no formato yyyy-MM-dd. Exemplo: 2004-03-19. Referência legal: Inciso VIII do art. 34 da LDO 2026 |
| numPrecatorio | String | Campo obrigatório (texto livre) com o número do precatório. Referência legal: Inciso IV do art. 34 da LDO 2026. |
| numProcessoUnico | String | Campo obrigatório com a numeração única do processo judicial, no padrão de 20 dígitos numéricos (NNNNNNNDDAAAAJTROOOO) da Resolução CNJ nº 65/2008. Referência legal: Inciso I do art. 34 da LDO 2026. |
| numAcaoOrig | String | Campo obrigatório (texto livre) com o número da ação originária. Referência legal: Inciso I do art. 34 da LDO 2026. |
| numProcessoExecucao | String | Campo opcional (texto livre) com o número do processo de execução. Caso o número do processo de execução seja diferente do número da ação originária, esse campo deve ser preenchido. Referência legal: Inciso II do art. 34 da LDO 2026. |
| tipoCausa | String | Campo texto obrigatório de formato livre com o tipo de causa do Precatório, correspondente ao assunto a que se refere a requisição, de acordo com a Tabela Única de Assuntos - TUA do Conselho Nacional de Justiça. Exemplo: Administrativo - Militar - Anistia. Referência legal: Inciso XIV do art. 34 da LDO 2026. |

| | | |
|---|---|---|
| tipoDespesa | String | Campo obrigatório. Possíveis valores: 11 - NATUREZA ALIMENTÍCIA - Salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações; 12 - NATUREZA ALIMENTÍCIA - Benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez; 13 - NATUREZA ALIMENTÍCIA (ACIDENTÁRIO) - Benefício previdenciário por acidente de trabalho; 14 - NATUREZA ALIMENTÍCIA - Demais; 21 - NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA; 31 - DESAPROPRIAÇÕES - Único imóvel residencial do credor; 39 - DESAPROPRIAÇÕES - Demais; 41 - FUNDEF; 99 - PRECATÓRIOS SEM PARCELAMENTO - Exercícios anteriores. Referência legal: caput e Inciso VI do art. 34 da LDO 2026. |
| valor | Double | Campo obrigatório com o valor nominal do precatório. Formato: sem agrupador de milhar e ponto representando separador de centavos. Ex.: 304097.52. Referência legal: Inciso IX do art. 34 da LDO 2026. |
| valorDataBase | Double | Campo obrigatório com o valor principal do precatório, na data-base de definição do valor do crédito. Formato: sem agrupador de milhar e ponto representando separador de centavos. Ex.: 304097.52. Deve ser menor ou igual ao valor do precatório. Referência legal: Inciso VII do art. 34 da LDO 2026. |
| vara | String | Campo de texto livre obrigatório com o número da vara. Ex.: 000001. Referência legal: Inciso XIX do art. 34 da LDO 2026. |
| varaDescricao | String | Campo texto livre obrigatório com a descrição do campo “vara”. Referência legal: Inciso XIX do art. 34 da LDO 2026. |
| tributario | Boolean | Campo booleano obrigatório que indica se o precatório é tributário. Ex.: 'true' caso o precatório seja tributário. Referência legal: Inciso VI do art. 34 da LDO 2026. |
| uf | String | Sigla da UF (Campo obrigatório apenas para os precatórios enviados pelo CNJ). |
| beneficiarios | beneficiarioDTO | Campo obrigatório que agrupa todos os beneficiários de um determinado precatório. Referência legal: Inciso IX do art. 34 da LDO 2026. |
| classificacoes | classificacaoDTO | Campo obrigatório que agrupa todas as classificações (A, B, C e D) de um determinado precatório, conforme classes de prioridades dispostas no § 8º do art. 107-A do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. Referência legal: Inciso XV do art. 34 da LDO 2026. |
| vinculosServidor | vinculoServidorDTO | Campo que agrupa, por órgão, os valores de um dado precatório que se referem a demandas salariais de servidores públicos. Referência legal: Inciso XX do art. 34 da LDO 2026. |

**beneficiarioDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| participacao | String | Campo opcional (texto livre) para informar a forma de participação do benefiíciário do precatório, se referente à parte da causa julgada, a honorários sucumbenciais estabelecidos pelo Juiz da Execução ou aos honorários contratuais. Referência legal: Inciso XII do art. 34 da LDO 2026. |
| snPessoaFisica | Boolean | Campo obrigatório que informa se o beneficiário é pessoa física ou jurídica. Ex.: 'true' caso o beneficiário seja pessoa física e 'false' caso seja pessoa jurídica. Informar sem as aspas. |
| valor | Double | Campo obrigatório com o valor nominal referente ao beneficiário. Formato: sem agrupador de milhar e ponto representando separador de centavos. Ex.: 304097.52 |

**classificacaoDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| classificacao | String | Campo obrigatório de 1 posição que representa a classificação de prioridade para pagamento do precatório. Valores possíveis: A, B, C ou D. |
| valor | Double | Campo obrigatório com o valor nominal referente à classificação informada. Formato: sem agrupador de milhar e ponto representando separador de centavos. Ex.: 304097.52 |

**vinculoServidorDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| orgao | String | Campo obrigatório que representa o código do órgão do qual faz parte o servidor (5 posições). Exemplo: 24101. |
| valor | Double | Campo obrigatório com o valor nominal referente ao somatório de todos os beneficiários que são servidores. Formato: sem agrupador de milhar e ponto representando separador de centavos. Ex.: 304097.52 |

**precatoriosAlteradosDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| exercicioAlteracao | int | Campo obrigatório que representa o exercício no qual a alteração de valor está acontecendo. |
| tribunal | tribunalAlteracaoDTO | Campo obrigatório que agrupa todos os precatórios alterados por um determinado tribunal. |

**tribunalAlteracaoDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| codigoTribunal | String | Campo obrigatório que representa o código do tribunal (5 posições). Exemplo: 11101. |
| precatorio | precatorioAlteradoDTO | Campo obrigatório que contém os dados do precatório alterado. |

**precatorioAlteradoDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| exercicio | int | Campo obrigatório que representa o exercício do precatório alterado. |
| numPrecatorio | String | Campo obrigatório que representa o número do precatório alterado. |
| valor | Double | Campo obrigatório que representa o novo valor do precatório. Formato: sem agrupador de milhar e ponto representando separador de centavos. Ex.: 118827.27. Deve ser maior que zero. |
| beneficiarios | beneficiarioDTO | Campo obrigatório que agrupa todos os beneficiários de um determinado precatório. |
| classificacoes | classificacaoDTO | Campo obrigatório que agrupa todas as classificações (A, B, C e D) de um determinado precatório, conforme classes de prioridades dispostas no § 8º do art. 107-A do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. Referência legal: Inciso XV do art. 34 da LDO 2026. |
| vinculosServidor | vinculoServidorDTO | Campo que agrupa, por órgão, os valores de um dado precatório que se referem a demandas salariais de servidores públicos. Referência legal: Inciso XX do art. 34 da LDO 2026. |

**precatoriosCanceladosDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| exercicioCancelamento | int | Campo obrigatório que representa o exercício no qual o cancelamento do precatório está acontecendo. |
| tribunal | tribunalAlteracaoDTO | Campo obrigatório que agrupa todos os precatórios cancelados por um determinado tribunal. |

**tribunalCancelamentoDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| codigoTribunal | String | Campo obrigatório que representa o código do tribunal (5 posições). Exemplo: 11101. |
| precatorio | precatorioCanceladoDTO | Campo obrigatório que contém os dados do precatório cancelado. |

**precatorioCanceladoDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| exercicio | int | Campo obrigatório que representa o exercício do precatório cancelado. |
| numPrecatorio | String | Campo obrigatório que representa o número do precatório cancelado. |

**precatoriosSuspensosDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|
| exercicioSuspensao | int | Campo obrigatório que representa o exercício no qual a suspensão do precatório está acontecendo. |
| tribunal | tribunalSuspensaoDTO | Campo obrigatório que agrupa todos os precatórios suspensos por um determinado tribunal. |

**tribunalSuspensaoDTO**

| Parâmetro | Tipo | Observações |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| codigoTribunal | String | Campo obrigatório que representa o código do tribunal (5 posições). Exemplo: 11101. |
| precatorio | precatorioSuspensaoDTO | Campo obrigatório que contém os dados do precatório suspenso. |

**precatorioSuspensoDTO**

| **Parâmetro** | **Tipo** | **Observações** |
|---|---|---|
| exercicio | int | Campo obrigatório que representa o exercício do precatório suspenso. |
| numPrecatorio | String | Campo obrigatório que representa o número do precatório suspenso. |